

	<b>ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 222</b>			
	Коммерческое название	<b>Grund pentru lemn</b>		
	Действует, начиная с 14.02.2012			
	Издание 0	Ревизия	4	

## 1. Общие положения и сфера применения

**1.1.** Пленкообразующий продукт **Grund pentru lemn** это защитный грунт для дерева против гниения, грибов, синевы и насекомых для внутренней и наружной части. Используется для всех элементов деревянной конструкции, облицовка стен и потолка, двери, окна, не являющиеся в контакте с почвой по наружной части и находящиеся под кровлей. Не используется по дереву входящему в прямой контакт с продовольствиями либо кормом.

**1.2. Основные элементы характеристики:** хорошее высыхание, обеспечивает защиту против синевы, грибов, гниения и т.д.

## 2. Технические характеристики.

Вид продукта:	однородная вязкая жидкость
Густота, г/см <sup>3</sup>	0.82 ± 0,02
Содержание неиспаряющегося вещества, %	15 ± 2
Вязкость как текучесть (супа DIN Ф3мм, 20 °С)	20 - 30

## 3. Совместимость.

Не рекомендуется размешивание продукта **Grund pentru lemn** с прочими продуктами.

## 4. Детали по применению.

До применения и в момент применения содержимое хорошо перемешивается. Деревянные элементы должны быть очищенными, обезжирены и пыль удалена. Влажность дерева, на котором наносится **Grund pentru lemn**, не должна превышать 15%.

**Grund pentru lemn** наносится либо с помощью кисти, либо путем иммерсии. Твердые, экзотичные деревья, или деревья мягкой породы богатые в смолах умягаются с **Diluant universal nitro** до нанесения грунта. Чувствительные деревья к атакам грибов (хвойные) грунтуются с помощью кисти в 2 слоях либо путем иммерсии. После некоторое время высыхания приблизительно 24 часа можно нанести на поверхность, обработанную **Grund pentru lemn** лазурь, краску либо лак **DEUTEK**. Тропические деревья обрабатываются с **Diluant universal nitro** либо открываются поры путем очистки латунной щеткой.

Окраска и лакировка наружной части: хвойные, лиственные деревья чувствительные к атакам гниения, грибов, синевы пропитываются **Grund pentru lemn** путем нанесения с помощью кисти в 2 слоя либо путем иммерсии. На элементах деревянной конструкции, подвергающиеся агрессивной непогоде, наносится для защиты слой **DEUTEK Superbait**, позволяющий сохранить натуральный вид дерева. Примечание: каждым новым слоем усиливается тонн цвета.

До нанесения любого покрытия сверх грунта необходимо убедиться в том, что удалены в полной мере все остатки растворов с поверхности (в процессе нанесения промежуточных последовательных слоев будет соблюден промежуток времени указанный в таблице “Детали по применению”).

### Детали по применению

1.	Метод применения	-	- с помощью кисти - путем иммерсии
2.	Разбавленная / Растворимость <b>DEUTEK Diluant alchidic</b>	%	- неразбавленная
3.	Интервал покрытия - минимум - максимум	часов	24- 48 -
4.	Удельный расход	мл/м <sup>2</sup>	80 – 125 (для определения точного значения рекомендуется протестировать по месту работы)

Очистка инструментов производится **DEUTEK Diluant alchidic**.

Продукт хранится в сухом месте, при температуре от + 5°С до + 30°С.

Минимальная температура для нанесения: + 5<sup>0</sup>С для основной поверхности и окружающей среды как в момент применения так и во время высыхания.

## 5. Упаковка.

Продукт **Grund pentru lemn** упакован в емкостях под 0,75л; 2,5л.

## 6. МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Продукт **Grund pentru lemn** содержит огнеопасные и испаряющиеся элементы. При использовании и хранении необходимо предпринять все соответствующие меры по охране труда касательно пленкообразующего продукта на основе растворителей. Продукт **Grund pentru lemn** не оставлять детям под руки и не использовать подобно защитному и декоративному слою для деревянных игрушек. Запрещается контакт с кожей, после использования руки умягаются мылом и водой. При работе в закрытых помещениях запрещается нанесение продукта вблизи открытого огня либо электрических искр. Запрещено курение вблизи емкостей с продуктом. А также запрещено разливать продукт в канализационный канал.

Конюшня, свинарники, курятники, пропитанные продуктом **Grund pentru lemn**, покрываются краской, лаком морилкой только после высыхания грунта и полного удаления остатков раствора. Улей и теплицы не защищаются данным **Grund pentru lemn**. Растения защищаются по всей продолжительности работ от контакта с грунтом.

Продовольствия и корма не хранятся в том же помещении с грунтом.

**7. СРОК ДЕЙСТВИЯ** – 7 лет от даты изготовления, при условии соблюдения предписаний по упаковке и хранения.

#### **8. УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ**

Продукт должен быть эвакуирован в соответствии с предписаниями законодательства касательно метода эвакуации отходов. Отходы краски удаляются лишь в засохшем виде представляющие нетоксичные отходы, которые обрабатываются в соответствии с законодательством.

#### **9. COV готовый к использованию**

COV лимит ЕС г/л: категория A/h: 750(2010)

COV продукт, макс г/л: 750 продукт в готовом состоянии к использованию