



## 1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

Danke! Diluant Universal este un amestec de solvenți (white spirit, hidrocarburi aromate, acetat de butil, etc.) utilizat pentru reglarea viscozității vopselelor, grundurilor, emailurilor și lacurilor pe baza de rășini alchidice grase, precum și produselor de acoperire pe baza de ulei.

## 2.CARACTERISTICI TEHNICE

Nr. crt.	Caracteristica	UM	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
<b>A. Caracteristicile produsului</b>				
1	Aspect		Lichid limpede incolor	Vizual
2	Densitate la 23 °C	g/cm <sup>3</sup>	Max. 0,81	SR EN ISO 12185-03
3	Punct initial de fierbere Punct final de fierbere (distila cca. 98% in volume)	°C	Min. 110 Max . 200	SR EN ISO 3405-03
4	Punct de inflamabilitate	°C	>25°C	SR EN ISO13736-02

## 3.AMBALARE

Danke! Diluant Universal se ambalează în sticle din material plastic de capacități 0,5 l ,0,9 l .

## 4. MARCARE

Marcarea se face cu:

- ❖ numele producătorului
- ❖ denumire material
- ❖ tip, lot
- ❖ data fabricației
- ❖ cantitate netă

## 5. TRANSPORT

Transportul se face cu produsul neexpus la radiații solare și temperaturii respectând reglementările privind transportul substanțelor inflamabile și nocive.

## 6.DEPOZITARE

Se face în spații aerisite, ferite de surse de foc, radiații solare și temperaturii, la temperaturi între 5 - 25°C

## 7. TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricației, în ambalaj închis etans.

## 8. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI

Se vor lua toate măsurile de protecția muncii și PSI care se impun la lucrul cu solvenți organici.

Ca regulă generală, trebuie evitată inhalarea vaporilor de diluant și contactul direct al ochilor și pielii cu produsul.

În cazul utilizării în spații închise trebuie asigurată ventilația corespunzătoare.