

	ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 217			
	Коммерческое название		Danke lemn protect Пропиточное масло из льна	
	Действует, начиная с 10.02.2012			
	Издание 0	Ревизия	1	2

1. Общие положения и сфера применения

1.1. Пленкообразующий продукт **Danke lemn protect** это пропиточный и защитный грунт для дерева для внутренних и наружных работ. Используется для всех элементов деревянной конструкции, облицовка стен и потолка, двери, окна, не являющиеся в контакте с почвой по наружной части и находящиеся под кровлей.

2. Техническая характеристика..

Вид продукта:	однородная вязкая жидкость
Густота, г/см ³	0.84 ± 0,02
Содержание неиспаряющегося вещества, %	50 ± 2
Вязкость как время текучесть (супра DIN Ф3мм, 20 °С)	18 - 40

3. Совместимость.

Не рекомендуется размешивание продукта **Danke lemn protect** с прочими продуктами.

4. Детали по применению.

До применения и в момент применения содержимое перемешивается очень хорошо. Влажность дерева, на которое наносится **Danke Lemn protect**, не должна превышать 12%.

Предварительно очищаются поверхности ввиду устранения загрязнения, жира, после чего шлифуется вдоль фибры абразивной шкуркой средней зернистости.

Danke lemn protect наносится кистью, в двух слоях в зависимости от абсорбции дерева.

Условия по применению: относительная влажность воздуха макс. 80%, температура применения: мин. + 10 °С, макс, 30° С для основной поверхности и окружающей среды в момент применения и в момент высыхания.

Внимание! Продукт не наносится, если существует риск дождя, как в момент нанесения, так и в период высыхания. До нанесения сверх грунта необходимо убедиться, что грунт полностью высох (меж последовательных слоев необходимо соблюсти указанный интервал времени в таблице “Детали по применению”).

Детали по применению.

1.	Метод применения	-	- с помощью кисти
2.	Разбавленная	%	- неразбавленная
3.	Интервал покрытия - минимум - максимум	часы	24- 48 -
4.	Удельный расход	мл/м ²	80 – 100 (для определения точного значения рекомендуется протестировать по месту работы)

Очистка инструментов производится **DEUTEK Diluant alchidic**.

Продукт хранится в сухом месте, при температуре от + 5°С до + 30°С.

5. Упаковка.

Продукт **Danke lemn protect** упакован в емкостях под 4л.

6. MASURI DE PROTECTIA MUNCII: Danke lemn protect содержит огнеопасные и испаряющиеся элементы. При использовании и хранении необходимо предпринять все соответствующие меры по охране труда касательно пленкообразующего продукта на основе растворителей. Продукт **Danke lemn protect** не оставлять детям под руки и не использовать подобно защитному и декоративному слою для деревянных игрушек. Запрещается контакт с кожей, после использования руки умываются мылом и водой. При работе в закрытых помещениях запрещается нанесение продукта вблизи открытого огня либо электрических искр. Запрещено курение вблизи емкостей с продуктом. А также запрещено разливать продукт в канализационный канал.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ – 24 месяцев от даты изготовления, при условии соблюдения предписаний по упаковке и хранения.

8. УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ

Продукт должен быть утилизирован в соответствии с предписаниями законодательства касательно метода утилизации отходов. Отходы краски удаляются лишь в засохшем виде представляющие нетоксичные отходы, которые обрабатываются в соответствии с законодательством.

9. COV готовый к использованию

COV лимит ЕС г/л: категория A/h: 750(2010)

COV продукт, макс г/л: 750 продукт в готовом состоянии к использованию