

	ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 230			
	Коммерческое название		Bait colorat pentru lemn	
	Действует, начиная с 01.08.2012			
	Издание	0	Ревизия	1

1. Общие положения и сфера применения

1.1. Пленкообразующий продукт **Bait colorat pentru lemn** это пропиточная лазурь для защиты дерева, на основе алкидной смолы. Используется для декоративной и защитной лакировки, в тонах цвета благородного дерева, для деревянных элементов, для внутренней части либо для наружной части.

1.2. Основные элементы характеристики: хорошая адгезия к основе, хорошее высыхание, стойкая к свету и непогоде, обеспечивает защиту от грибов.

1.3. Тонна цвета: дубовый, Тес, Wenge, ореховый, Mahon, еловый и черешня.

2. Техническая характеристика.

Вид продукта:	однородная вязкая жидкость
Густота, г/см ³	0.85 - 0.87± 0,02 (в зависимости от цвета)
Содержание неиспаряющегося вещества, %	20 - 28 ± 2 (в зависимости от типа цвета)
Вид пленки	глянцевый шелковистый
Вязкость как текучесть (сра DIN Ф3мм, 20 °С)	20 - 30

3. Совместимость.

Не рекомендуется размешивание продукта **Bait colorat pentru lemn** с прочими продуктами.

4. Детали по применению.

Продукт **Bait colorat pentru lemn** применяется с помощью кисти либо путем иммерсии. До применения и в момент применения содержимое хорошо размешивается. Деревянные элементы должны быть очищены, обезжирены, и очищены от пыли. Тропические и смолистые деревья богатые в смолах хорошо омываются с Diluant universal nitro либо очищены сухой латунной щеткой.

А. Нанесение лазури на новое дерево, внутренняя часть

Наносится 1 слой **Bait colorat pentru lemn**; дополнительно можно наложить 1-2 слоя, по желанию, но необходимо отметить, что после нанесения каждого слоя тонн цвета усиливается.

На поверхностях, которые подвергаются механическим воздействиям (полы, ступени, и т. д.) необходимо применить более стойкий лак к такому роду воздействий и именно **Oskar Lac parchet**.

Б. Нанесение лазури на новое дерево, наружная часть

Предварительно пропитывается **DEUTEK** грунтовка для дерева;

Наносится 2 слоя **Bait colorat pentru lemn**.

Для деревянных элементов, которые подвергаются особенной непогоде, наносится 3 слоя **Bait colorat pentru lemn**. **Необходимо отметить, что с каждым слоем нанесения тонн цвета усиливается.**

В. Нанесение лазури подобно восстановительному слою сверх старой лазури

Поверхности очищается, шлифуется, а после наносится 1 слой **Bait colorat pentru lemn**.

Примечание: для получения качественного покрытия, рекомендуется, чтобы в промежутке между наложением слоев лазури, как при использовании по внутренней части, так и при использовании по наружной части, деликатно отшлифовать (к примеру, абразивной шкуркой 180); данное действие улучшает адгезию между слоями.

Детали по применению.

1.	Метод применения	-	- нанести кистью - иммерсия
2.	Разбавленная / Растворимость DEUTEK Растворитель	%	- неразбавленная
3.	Интервал покрытия - минимум - максимум	часов	24 -
4.	Интервал шлифовки - минимум - максимум	часов	24 -
6.	Удельный расход	мл/м ²	70 – 80 (для определения точного значения рекомендуется протестировать по месту работы)

Очистка инструментов производится **DEUTEK Diluant alchidic**.

Продукт хранится в сухом месте, при температуре от + 5°C до + 30°C.

Минимальная температура для нанесения: + 5°C для основной поверхности и окружающей среды как в момент применения так и во время высыхания.

5. Упаковка.

Продукт **Bait colorat pentru lemn** упакован в емкостях под 0,75л; 2,5л.

6. МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Продукт **Bait colorat pentru lemn** содержит огнеопасные и испаряющиеся элементы. При использовании и хранении необходимо предпринять все соответствующие меры по охране труда касательно пленкообразующего продукта на основе растворителей. Продукт **Bait colorat pentru lemn** не оставлять детям под руки и не использовать подобно защитному и декоративному слою для деревянных игрушек. Запрещается контакт с кожей, после использования руки умываются мылом и водой. При работе в закрытых помещениях запрещается нанесение продукта вблизи открытого огня либо электрических искр. Запрещено курение вблизи емкостей с продуктом. А также запрещено разливать продукт в канализационный канал.

Конюшня, свинарник, курятник, амбар и хранилище продовольствия вводятся в эксплуатацию только после очень хорошего высыхания лазури по всей своей пленки.

Улей и теплицы не обрабатываются данной лазурью.

Растения защищаются по всей продолжительности работ от контакта с лазурью.

Продовольствия и корма не хранятся в том же помещении с лазурью.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ – 7 лет от даты изготовления, при условии соблюдения предписаний по упаковке и хранения.

8. УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ

Продукт должен быть эвакуирован в соответствии с предписаниями законодательства касательно метода эвакуации отходов. Отходы краски удаляются лишь в засохшем виде представляющие нетоксичные отходы, которые обрабатываются в соответствии с законодательством.

9. COV готовый к использованию

COV лимит ЕС г/л: категория A/f: 700(2010)

COV продукт, макс г/л: 650 продукт в готовом состоянии к использованию